



PF 1200

03

A profissional para placas laminadas de alumínio.

- ▶ Aro tensor regulável para diferentes espessuras de material
- ▶ Peso reduzido para um transporte simples e uma utilização móvel
- ▶ Ranhura guia para o trilho-guia
- ▶ Progresso de fresagem rápido para trabalhos simples e precisos graças às fresas de disco



Dados técnicos

Consumo (W)	1200
Nº rotações/vazio (min ⁻¹)	1900-5200
Profundidade de fresagem (mm)	0-9
Diâmetro máx. da fresa (mm)	118
Conexão da aspiração de pó Ø (mm)	27/36
peso (kg)	5,4



☐ = com eletrónica MMC

Âmbito do fornecimento

Referência

fresa de ranhuras em 90°, calibre de ajuste para o trilho-guia, ferramenta de manuseamento, sem trilho-guia, no SYSTAINER SYS 4 T-LOC

PF 1200 E-Plus Alucobond 574321
rolo sensor A4

PF 1200 E-Plus Dibond 574322
rolo sensor D3

Ranhuras. Arestas. Pronto.

Desenvolvida especialmente para dobrar placas laminadas de alumínio, de modo muito simples e preciso. Em conjunto com o trilho-guia, a fresadora de placas PF 1200 é ideal para a utilização móvel na montagem de feiras e fachadas. Com a ajuda do rolete de encosto, assegura-se uma profundidade de fresagem precisa. A fresa só penetra no material à profundidade permitida pelo rolete de encosto.

Acessórios para fresadoras
a partir da página 163

