



OFK 500



Arestas perfeitas e maior comodidade.

- ▶ Ajuste simples e preciso 1/10 mm de profundidade de fresagem
- ▶ Ajuste ideal das fresas nos orifícios da bancada, que impede erros ao fresar
- ▶ Grande estabilidade de rotação devido à conexão entre a fresa e o acionamento
- ▶ Troca simples e rápida da fresa graças à paragem do fuso

Dados técnicos

| | |
|----------------------------------------|--------|
| Consumo (W) | 450 |
| Nº rotações/vazio (min ⁻¹) | 28.000 |
| Ø máx. da fresa (mm) | 28 |
| Conexão da aspiração de pó Ø (mm) | 27 |
| peso (kg) | 1,4 |



| Âmbito de fornecimento | PVP €* | Ref. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| cobertura de aspiração | | |
| OFK 500 Q R3 fresa de arredondar HW R3-OFK, em cx. papelão | 310,00 381,30 | 574184 |
| OFK 500 Q-Plus R2 fresa de arredondar HW R2-OFK, no SYSTAINER SYS 2 T-LOC | 349,00 429,27 | 574357 |
| OFK 500 Q-Plus R3 fresa de arredondar HW R3-OFK, no SYSTAINER SYS 2 T-LOC | 349,00 429,27 | 574355 |

Para resultados perfeitos nas arestas.

A OFK 500 é especialmente leve e possui um centro de gravidade ideal. Isto torna-a manejável e ideal para a aplicação na vertical ou na horizontal. A distância da fresa à mesa de fresar, especialmente pequena, impede que tombe sobre os cantos e leva á obtenção de resultados perfeitos.

* Preço recomendado pelo fabricante. Os preços do agente comercial podem diferir. Sem IVA. IVA incluído.

Acessórios a partir pág. 274



Ferramentas de fresar a partir pág. 277

