

Acabamento de superfícies

Lixadora excêntrica pneumática LEX 3 150



2013



LEX 3 150



Seguro e saudável.

A LEX 3 adapta-se perfeitamente à mão, graças à capa Softgrip. A aspiração com o sistema MULTI-JETSTREAM mantém limpo o ar que respira e a peça a trabalhar.

Pára a vibração. Aumenta a eficiência.

- ▶ Precisa – travão do prato para um resultado de lixagem perfeito
- ▶ Menor consumo de ar comprimido para uma maior redução dos custos
- ▶ Aspiração perfeita e menor consumo de lixas – graças ao prato de lixar FUSION-TEC de alta qualidade com sistema MULTI-JETSTREAM
- ▶ Equilibragem anti-vibrações (VS) para não cansar / prejudicar saúde

Dados técnicos	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Pressão de serviço (pressão de circulação) (bar)	6	6	6
Mobilidade de trabalho (min ⁻¹)	20000	20000	20000
Nº rotações movimento excêntrico (min ⁻¹)	10000	10000	10000
Órbita (mm)	3	5	7
Nível de emissão de vibrações ah (de 1 eixo) (m/s ²)	2,1	2,7	3,17
Nível de emissão de vibrações ah (de 3 eixo) (m/s ²)	3,7	3,9	5,8
Consumo de ar em carga nominal (l/min)	290	290	310
Nível de pressão acústica (dB[A])	72	72	76
Prato de lixar Ø (mm)	150	150	150
peso (kg)	1,0	1,0	1,0



Âmbito do fornecimento	Referência
ferramenta de manuseamento, em caixa de papelão	
LEX 3 150/3 prato de lixar StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (super macio)	691137
LEX 3 150/5 prato de lixar StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT macio)	691138
LEX 3 150/7 prato de lixar StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT macio)	691139

Para o funcionamento das lixadoras pneumáticas, é necessário o sistema de conexão IAS 3.

Acessórios
a partir da página 102



Lixas
a partir da página 107



Acabamento de superfícies

Lixadora excêntrica pneumática LEX 2 185



LEX 2 185/7



Grande para um maior desbaste.

- ▶ Trabalhos seguros graças ao interruptor Totmann
- ▶ Identificação clara do curso
- ▶ Freio do prato para um resultado perfeito
- ▶ Equilibragem anti-vibrações (VS) para não cansar / prejudicar saúde

Dados técnicos	
Pressão de serviço (pressão de circulação) (bar)	6
Mobilidade de trabalho (min ⁻¹)	16000
Nº rotações movimento excêntrico (min ⁻¹)	8000
Órbita (mm)	7
Consumo de ar em carga nominal (l/min)	390
Prato de lixar Ø (mm)	185
peso (kg)	1,4



Âmbito do fornecimento	Referência
prato de lixar StickFix Ø 185 mm (macio), garrafa de óleo de limpeza e óleo lubrificante LD-10 (50 ml), ferramenta de manuseamento, em caixa de papelão	
LEX 2 185/7	692096

Para o funcionamento das lixadoras pneumáticas, é necessário o sistema de conexão IAS 3.

Acessórios
a partir da página 102



Lixas
a partir da página 107

