product design award
2013

LEX 3 77

Para o acabamento de pintura.

- A construção muito robusta assegura uma longa vida útil, pouca necessidade de manutenção e redução dos custos
- Um ruído de trabalho agradável, baixos valores de vibração e uma recondução do ar com tubo flexível de ar comprimido protegem a saúde do utilizador
- O travão do prato reduz os erros de lixagem e, consequentemente, os trabalhos de acabamento e os custos
- Menor consumo de ar comprimido para uma maior redução dos custos

Para longa vida útil.

Para operações bem sucedidas, sem avarias, nem manutenções de máquinas.

Dados técnicos

Pressão de serviço (pressão de circulação) (bar)	6
Mobilidade de trabalho (min^{-1})	21000
Nº rotações movimento excêntrico (min^{-1})	10500
Órbita (mm)	2,5
Nível de emissão de vibrações ah (de 1 eixo) (m/s^2)	0,8
Nível de emissão de vibrações ah (de 3 eixo) (m/s^2)	1,9
Consumo de ar em carga nominal (l/min)	270
Prato de lixar Ø (mm)	77
Nível de pressão acústica (dB[A])	72
peso (kg)	0,7

IAS 3 SD | IAS 3 light

Âmbito do fornecimento	Referência
prato de lixar StickFix Ø 77 mm W-HT (macio), ferramenta de manuseamento, em caixa de papelão	
LEX 3 77/2,5	**691131**

Para o funcionamento das lixadoras pneumáticas, é necessário o sistema de conexão IAS 3.

Acessórios
a partir da página 102

Lixas
a partir da página 107