

AIRLESS SPRAYER 2.3 E

DESCRIÇÃO

Equipamento de pintura airless elétrico, com conjunto de pistão e bomba revestido em cerâmica.

Para pinturas com látex, acrílico, selador, esmalte e verniz, de base água ou solvente.

Construções de pequeno e médio porte.

MARCA: Spray Up

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Equipamento airless para pintura imobiliária, de funcionamento elétrico, com as seguintes características:

- Voltagem: 220v;
- Vazão de 2.3 Litros por minuto (LPM);
- Pressão: 3300 PSI;
- Suporta mangueira de até 30 metros;
- Bicos até 0.023;
- Pescador para acoplamento direto em balde;
- Potenciômetro;
- Trabalha com 1 pistola;
- Rendimento médio: 1.000 a 1.200m² por dia (referências de clientes).

DIMENSÕES

- Medidas: 0,50 cm – Altura **X** 0,30 cm – Largura **X** 0,40 cm - Comprimento
- Peso 13 KG

ÂMBITO DE FORNECIMENTO (O que acompanha o equipamento)

- Equipamento de pintura airless elétrico;
- Pistola para aplicação;
- Bico – nº 515;
- 1 Mangueira de 15 m, diâmetro de 1/4, para pressão de 3.600 psi;
- Porta bico;
- Treinamento Completo (Teórico/Prático/Manutenção) – Presencial.

Acessórios compatíveis:

- Porta bico (capa/azul)
- Extensor – 38 cm, 50 cm e 75 cm.
- Kit de reparo e peças de reposição
- Óleo TSL 236 ml.

GARANTIA: 12 meses.

DISPONÍVEL PARA VENDA E LOCAÇÃO.

