

AIRLESS SPRAYER 6.0 E

DESCRIÇÃO

Equipamento de pintura airless elétrico. Para pinturas com látex, acrílico, selador, esmalte, verniz, de base água ou solvente e massa corrida. Construções de médio e grande porte.

MARCA: Spray Up

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Equipamento airless para pintura imobiliária, de funcionamento elétrico, com as seguintes características:

- Voltagem: 220v;
- Vazão de 6.0 Litros por minuto (LPM);
- Motor de 3.8HP
- Pressão: 3300 PSI;
- Suporta mangueira de até 60 metros;
- Bicos até 0.037 com 1 pistola;
- Bicos até 0.025 com 2 pistolas;
- Pescador para acoplamento direto em balde;
- Potenciômetro;
- Trabalha com até 2 pistolas na tinta e 1 pistola na massa corrida;
- Rendimento médio: 1.000 a 1.200m² por dia (referências de clientes).



DIMENSÕES

- Medidas: 1,05 cm – Altura X 0,47 cm – Largura X 0,80 cm - Comprimento
- Peso 55 KG

ÂMBITO DE FORNECIMENTO (O que acompanha o equipamento)

- Equipamento de pintura airless elétrico;
- Pistola para aplicação;
- Bico – nº 531;
- 1 Mangueira de 15 m, diâmetro de 3/8, para pressão de 3.600 psi;
- 1 Mangueira de 90cm, diâmetro de 1/4 que vai da mangueira até a ponta da pistola (mangueira 3/8 e entrada da pistola 1/4).
- Porta bico;
- Treinamento Completo (Teórico/Prático/Manutenção) – Presencial.

Acessórios compatíveis:

- Porta bico (capa/azul)
- Extensor – 38 cm, 50 cm e 75 cm.
- Kit de reparo e peças de reposição
- Óleo TSL 236 ml.

GARANTIA: 12 meses.

DISPONÍVEL PARA VENDA E LOCAÇÃO.