

AIRLESS SPRAYER 8.3 G

DESCRIÇÃO:

Equipamento airless para pintura imobiliária, de funcionamento a combustão (gasolina). Construções de grande porte.



MARCA: SPRAY UP

MATERIAIS:

Para pinturas com látex, acrílico, selador, esmalte, verniz, de base água ou solvente e massa corrida e textura lisa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Smart control system;
- Sistema proconnect (fácil substituição da bomba);
- Motor de 6.5 HP – Honda GX 200;
- Capacidade do tanque de combustível: 3,6 litros;
- Vazão de 8.3/LPM (Litros por minuto);
- Pressão: 3300 PSI (227,52 BAR);
- Suporta mangueira de até 90m;
- Bicos vazão até 0.047 com 1 pistola;
- Bicos vazão até 0.035 com 2 pistolas;
- Pescador para acoplamento direto em balde;
- Potenciômetro;
- Trabalha com até 4 pistolas na tinta e 2 na massa corrida;
- Rendimento médio: 1.000 a 1.200m² por dia (referências de clientes).



DIMENSÕES:

Medidas: 100cm – Alt. **X** 65cm – Larg. **X** 100cm – Comp.;
Peso 65KG

ÂMBITO DE FORNECIMENTO (O que acompanha):

- 1 Mangueira de 15m, diâmetro de 3/8, para pressão de 3.300 psi;
- 1 Mangueira de 90cm, diâmetro de 1/4 que vai da pistola para a mangueira de 3/8 (mangueira. 3/8 e entrada da pistola 1/4);
- Pistola 2 dedos para aplicação;
- Bico para pintura nº 539;
- Porta bico preto
- Conector 1/4 x 3/8;
- Kit básico de ferramentas para manutenção;
- 1 Óleo anticorrosivo;
- Manual do proprietário.

ACESSÓRIOS/ CONSUMÍVEIS:

- Extensor: 25cm, 50cm;
- Bico SXHD;
- Porta bico SXHD;
- Kit de reparo e peças de reposição;
- Óleo anticorrosivo;
- Mangueira;
- Vedação da capa.

GARANTIA: 12 meses para defeitos de fabricação, exceto peças de desgaste.

TREINAMENTO: Completo (Teórico/Prático/Manutenção) para até 5 pessoas nas dependências da WS.