SEALING AIRLESS 4.6E 2K

DESCRIÇÃO:

Equipamento de pintura airless de funcionamento elétrico, com bomba revestida em cerâmica, para injeção em trincas/rachaduras e infiltrações.

MARCA: SPRAY UP

MATERIAIS:

Produtos bi componentes 1:1, produtos hidro expansivos, gel calafetador...

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Equipamento airless montado sob estrutura de metal;
- Voltagem: 220v
- Vazão de 4.6 Litros por minuto (LPM);
- Possui 2 bombas;
- Pressão: 3300 PSI (227,52 BAR);
- Suporta mangueira de até 30 metros;
- 1 Potenciômetro;
- Pistola própria para injeção;
- Sistema de limpeza;
- Galão de água: 12 litros;
- Botão liga/desliga do sistema de limpeza;
- Galão dos produtos (A e B): 20 litros cada;
- Bloco de inox para mistura dos componentes.

DIMENSÕES:

- Medidas: 1,05 cm – Alt. **X** 0,70cm – Larg. **X** 0,70 cm – Comp.;
- Peso do equipamento sem produto: 54 KG

ÂMBITO DE FORNECIMENTO (O que acompanha):

- 2 Mangueiras de 7,5m., diâmetro de 1/4, para pressão de 3.300 psi COM ponteira de inox;
- 2 Pistolas para injeção com bloco para mistura;
- 1 Mangueira hidráulica para conectar o bico de aplicação;
- Galão para produto A e B;
- Sistema de limpeza;
- Galão de água para limpeza.

ACESSÓRIOS/ CONSUMÍVEIS:

- Kit de reparo e peças de reposição;
- Óleo antisecante;
- Mangueiras
- Pistola.

GARANTIA: 12 meses para defeitos de fabricação, exceto peças de desgaste.

TREINAMENTO: Completo (Teórico/Prático/Manutenção) para até 5 pessoas nas dependências da WS.