



DUO 2K 2:1

DESCRIÇÃO

Equipamento *airless* proporcionado para aplicação de revestimentos protetivos 2:1 por injeção e spray.

MARCA: WS

APLICAÇÕES: Indicado para aplicações em tanques, bacia porte.



MATERIAIS: Aplica revestimentos protetivos de relação 2:1 (poliuretano híbrido).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Equipamento *airless* para aplicação de bi componentes 2:1, de funcionamento elétrico, com as seguintes características:

Bomba revestida em cerâmica;
Voltagem: 220V
Capacidade do reservatório: 5L para cada componente e para solvente;
Vazão Nominal: 3.0 LPM
Pressão: Até 3.000 PSI
Bicos para SPRAY e INJEÇÃO.

DIMENSÕES

Medidas: **70cm** Altura X **60cm** Largura X **120cm** Comprimento
Peso: aprox. 90kg

ÂMBITO DE FORNECIMENTO

Equipamento montado sobre carro de fácil locomoção;
Montagem completa com *manifold* de limpeza e misturadores;
Bicos para aplicação spray e injeção;
Bomba de limpeza agregada;
Aquecedor acoplado para componente A;
Mangueiras de aplicação e limpeza (15m até o *manifold* + 4m até a pistola).

Treinamento Completo (Teórico/Prático/Manutenção) – Presencial.

GARANTIA: 12 meses por defeito de fabricação (exceto itens de desgaste).

www.wsequipamentos.com.br

av. José Fortunato Santon, 580, Distr. Ind. Abdo Najar . 13474-750 . Americana-SP . Fone.Fax 19 **3469.9889**