

## 11 Preparar a superfície

Sistema de corte de diamante com mão livre

# DSC-AG 125 FH



### Flexível como uma rebarbadora angular. Mas sem pó.

- › Elevada eficácia de aspiração para trabalhos de corte com pouco pó
- › Excelente vista para o local de corte para recortes livres, precisos
- › A abertura da cobertura de aspira., permite trabalhos junto aos bordos p/frente
- › Número de rotações regulável para um trabalho adequado ao material

#### Dados técnicos

Consumo (W)	1.400
Nº rotações/vazio (min <sup>-1</sup> )	3.500 – 11.000
Ø do disco (mm)	125
Distância lateral (mm)	23
Distância diant. (mm)	16
Profund. corte sem/com trilho-guia (mm)	27/-
Conexão da aspiração de pó Ø (mm)	36/27
Peso tampa/sistema (kg)	0,6/2,9



■ = Sistema eletrónico MMC, controlo multimaterial

### Trabalhos de corte sem pós.

O sistema de corte c/mão livre c/uma profundidade de corte até 27 mm. Para o recorte preciso e s/pó de materiais minerais em placas, como ladrilhos e pedra natural. Ideal p/trabalhos de aplicação de ladrilhos, aperfeiçoamentos na parede e no chão, restauro de fendas ou corte de juntas de dilatação.

#### Âmbito de fornecimento

**DSC-AG 125 FH-Plus**  
cobertura de aspiração DCC-AG 125 FH, disco de corte de diamante ALL-D125 Premium, tampo da bancada TP-DSC-AG 125 FH, punho adicional VIBRASTOP, no SYSTAINER SYS 3 T-LOC

769954

Acessórios  
a partir pág. 369

