

YG268 - Tri-angle High Precision Gloss Meter



Características

O medidor conta com três ângulos (20°, 60°, 85°) de medição. Geralmente utilizamos 20° para materiais de alto brilho, 60° para materiais de médio brilho e 85° para materiais com baixo brilho.

Aplicações

Adequado para medições de brilho de tinta, revestimentos, tinta de impressão e materiais como:

Couro, plástico, materiais metálicos, materiais não metálicos

Especificações

- Design elegante e ergonômico
- Bateria de célula seca recarregável
- Display luminoso
- Armazenamento de até 35000 grupos de dados
- Medição precisa e de calibragem automática.
- Tamanho pequeno e de fácil uso
- Desligamento automático após 30s - 120s



Faixa de medição	20°: 0-2000GU, 60°: 0-1000GU, 85°: 0-160GU
Área de medição	20°: 9x10mm, 60°: 9x15mm, 85°: 5x38mm
Valor de divisão	0.1GU
Tempo de medição	0.5 S
Replicabilidade	0-100GU: =-0.2 GU, 100-2000GU: 0.2%GU
Armazenamento	35000
Display	2.3 polegadas
Tamanho	160*52*84mm
Peso	300g

Projetado e fabricado de acordo com as normas internacionais

GB/T9754, JJG696, ISO2813, ASTM523.

19 3469.9889 ☎

Av. José Fortunato Santon, 580
Distr. Ind. Abdo Najar | Americana | SP

eliane@wsequipamentos.com.br
www.wsequipamentos.com.br

EQUIPAMENTOS À
PRONTA-ENTREGA!