

## **AIRLESS SPRAYER 2.3E**



### **DESCRIÇÃO:**

Equipamento airless para pintura imobiliária, de funcionamento elétrico, com conjunto de pistão e bomba revestido em cerâmica. Construções de pequeno porte.

**MARCA:** SPRAY UP

### **MATERIAIS:**

Para pinturas com látex, acrílico, selador, esmalte e verniz, de base água ou solvente.

### **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

- Motor DC (corrente contínua) sem escovas;
- Voltagem: 220v;
- Potência: 1100W / 1,5HP
- Velocidade de rotação do motor: 4300
- Display digital;
- Smart control system – sistema de controle de pressão
- Vazão de 2.3 Litros por minuto (LPM);
- Pressão: 3300 PSI (227,52 BAR);
- Suporta mangueira de até 30 metros;
- Bicos até 0.023;
- Pescador para acoplamento direto em balde;
- Transducer (faz a leitura da pressão);
- Potenciômetro (lê gradualmente a pressão, conjugado com o transducer);
- Trabalha com 1 pistola;
- Cabo de alimentação de energia 1,5m.
- Rendimento médio: 1.000 a 1.200m<sup>2</sup> por dia (referências de clientes).

### **DIMENSÕES:**

- Medidas: 50 cm – Alt. X 50 cm – Larg. X 54 cm – Comp.;
- Peso 15 KG

### **ÂMBITO DE FORNECIMENTO (O que acompanha):**

- 1 Mangueira de 15 m, diâmetro de 1/4, para pressão de 3.300 psi;
- Pistola para aplicação;
- Bico para pintura nº 519;
- Porta bico preto;
- 1 óleo antiseicante;
- Kit básico de ferramentas para manutenção;
- Manual do proprietário.

### **ACESSÓRIOS/ CONSUMÍVEIS:**

- Extensor: 25cm , 50cm;
- Bico SXHD;
- Porta bico SXHD;
- Kit de reparo e peças de reposição;
- Óleo antiseicante;
- Mangueira;
- Filtro mesh bomba/pistola;
- Vedação da capa.

**GARANTIA:** 12 meses para defeitos de fabricação, exceto peças de desgaste.

**TREINAMENTO:** Completo (Teórico/Prático/Manutenção) para até 5 pessoas nas dependências da WS.

