



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Medidor de Rugosidade Digital

APLICAÇÃO

Este medidor possui características como alta precisão de medição, ampla faixa de medição, operação simples, portabilidade e estabilidade operacional.

Pode ser amplamente utilizado em indústrias como: Jateamento; Jateamento de areia; Impressão; Pintura anticorrosiva; Usinagem mecânica.

Inclui a detecção de: Superfícies planas; Superfícies inclinadas; Superfícies cilíndricas; pequenos furos; Ranhuras; Eixos; outras superfícies metálicas e não metálicas, planas ou irregulares.



CARACTERÍSTICAS

- O medidor de perfil de superfície permite a medição da altura do pico e vales das superfícies com precisão de acordo com o padrão ASTM D4417 Método B. O rugosímetro permite a rápida avaliação da rugosidade da superfície
- Medidor Digital de Perfil de Superfície (Intervalo 0-6500µm)
- Calibração de Zero em vidro

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Faixa(mm)	Precisão	Resolução	Modo de alimentação	Interface de carregamento/comunicação	Resistência à água
GS5337	0-6.5mm	+3 % um	1 um	Bateria de lítio 3.7V	USB Type-C	IP54

CONTATO

Av. José Fortunato Santon, 580 - Distrito Industrial Abdo Najar - Americana - SP | CEP: 13474-750 -
(19) 3469-9889 - www.wsequipamentos.com.br